

CEMENTOS

FUERTE ECOPlanet



Reduce emisiones



Reduce residuos



Ahorra agua



Presentación:

- Sacos de 50 kg, 42,5 kg, 25 kg, 5 kg y 1 kg.

También se comercializa a granel o big bags, en contenedores con capacidad de carga que oscila entre 30 y 35 toneladas.

Descripción

Nuestro cemento **Holcim Fuerte Tipo UG Uso General** es un cemento hidráulico desarrollado con la más alta tecnología e innovación, cuenta con sello de calidad ICONTEC ISO 9001 (V.2008)-ISO14001 en el proceso de producción y sello ICONTEC que certifica el estricto cumplimiento de la normatividad vigente **NTC 121**.

Holcim Fuerte está diseñado para concretos, morteros y todo tipo de obras de construcción en general, asegurando mezclas Más trabajables, Más rendidoras y de Menos Fisuras.

Usos

- Concretos estructurales.
- Producción de elementos prefabricados.
- Elaboración de morteros para mampostería.
- Fabricación de pegantes y morteros.





Datos técnicos

| Parámetros | Especial |
|-----------------------------------|--------------------|
| Parámetros físicos | |
| Fraguado inicial (máx, minutos) | 45 mín. - 420 máx. |
| Expansión a la autoclave (máx. %) | 0,8 |
| R3d (min Mpa) | 8 |
| R7d (min Mpa) | 15 |
| R28d (min Mpa) | 24 |



Las **etiquetas verdes** de nuestro producto muestra el **fuerte compromiso** que tenemos para cuidar el planeta.

No podríamos llevar adelante esta misión sin el trabajo que hacemos juntos todos los días.



Ventajas

- Más trabajabilidad que hace más práctica la colocación en obra.
- Más rendidor que facilita el trabajo en la construcción.
- Menos fisuras gracias a la mayor retención de agua en las mezclas de concretos y morteros.
- Incremento de resistencias después de los 28 días.
- Tiempos de fraguado controlados que facilitan el transporte, la colocación, compactación y afinado.

 www.holcim.com.co

 Holcim Colombia
Somos Holcim

 @holcimcolombia

 @HOLCIMColombia1

 @HolcimColombia1

